

ELEVATA PRODUTTIVITÀ A UN BASSO COSTO DI GESTIONE

Kyocera FS-6970DN è la soluzione ideale per piccole e medie aziende e per tutti i settori professionali che richiedono produttività e versatilità a bassi costi di gestione. L'interfaccia di rete integrata, con funzioni di sicurezza avanzate, unitamente alla qualità di output, permette la stampa di rete di documenti professionali.

La tecnologia proprietaria Ecosys, basata sull'adozione di consumabili e materiali a lunga durata, nonché la disponibilità di funzioni di monitoraggio della produttività, la rendono un alleato affidabile per l'implementazione dell'efficienza aziendale.

- 35 pagine al minuto in A4 b/n, 17 pagine al minuto in A3 b/n
- Unità duplex standard per l'ottimizzazione del consumo carta
- Fino a 6 cassette carta a garanzia di una maggiore flessibilità, per un totale di 1.350 fogli
- PowerPC 440 / 600 MHz, 128-1,152 MB RAM e hard disk opzionale
- Connettività via USB, parallela e scheda di rete standard
- Alto livello di sicurezza SSL
- Stampa diretta di file PDF da dispositivo di memoria Flash USB
- Costi di stampa imbattibili



FS-6970DN assicura versatilità ed elevata produttività, grazie alla disponibilità di 6 fonti carta in linea, per un totale di 1.350 fogli.

Sicurezza di accesso e dei dati grazie all'autenticazione di rete, secondo i protocolli IPv6, IP sec e SSL.



FS-6970DN

STAMPANTE WORKGROUP MONOCROMATICA IN FORMATO A3

Ecosys™ Grazie alla tecnologia Ecosys che adotta componenti di stampa a lunga durata come il tamburo ed il developer, le stampanti Kyocera richiedono solo la sostituzione periodica di un unico componente: toner. Ecco perchè le eco-stampanti Kyocera hanno i costi pagine più bassi e contribuiscono alla sostenibilità ambientale: minore produzione di rifiuti informatici.

PRESCRIBE IIe

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, perfino i lavori di grafica complessa, loghi e moduli (moduli multiparti) possono essere creati indipendentemente dal sistema, salvati e aggiornati sulla stampante. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

The KM NetViewer

KM NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows® fornendo così un'amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

Status Monitor e Command Center

Status Monitor visualizza lo stato attuale delle stampanti e consente l'accesso diretto a Command Center per la modifica delle impostazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o blocco del pannello di controllo).

Interfaccia USB Host per memoria flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

Caratteristiche generali

Tecnologia:

KYOCERA ECOSYS Laser

Velocità motore:

Fino a 35/17 ppm in A4/A3

Risoluzione:

1.200 dpi

Ciclo di lavoro:

Massimo 150.000 pagine al mese (A4)

Medio 20.000 pagine al mese (A4)

Tempo di riscaldamento:

Circa 15 secondi o meno dall'accensione

Tempo prima stampa:

Massimo 9 secondi

Dimensioni (L x P x A)

Unità principale: 469 mm x 395 mm x 285 mm

Peso:

Unità principale: circa 19,5 kg

Alimentazione:

AC 220~240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

Stampa: 516 W

Stand-by: 9,6 W

Risparmio energia (ECOpower): 6.3 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):

Stampa: 51 dB(A)

Stand-by: 29 dB(A)

Risparmio energia (ECOpower): non misurabile

Certificazioni:

GS, TÜV, CE

Questo prodotto è stato realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Lettera, Lettera-R, Legale,

Ledger, Personalizzato (70 x 148 mm e 297 x 450 mm)

Cassetto universale da 250 fogli, 60-120 g/m²; A3,

B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter R, Legale, Tabloid,

Personalizzato (da 140 x 148 mm a 297 x 432 mm)

Capacità massima carta: 1.350 fogli (con cassette aggiuntivi)

Unità fronte/retro standard:

Supporta formati A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140x210 mm - 216x356 mm), 60-120 g/m².

Capacità standard uscita carta:

250 fogli, faccia in giù (con sensore pieno)

Controller

Processore:

PowerPC 440/600 MHz

Memoria standard:

128 MB, massimo 1.152 MB

Interfaccia standard:

Parallela bidirezionale ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (alta velocità), Interfaccia Host USB dedicata per dispositivo di memoria Flash USB, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX,

Slot per server di stampa interno opzionale o hard disk Slot per scheda CompactFlash® opzionale

Connessione interfaccia multipla (MIC):

Consente il trasferimento simultaneo dei dati utilizzando fino a tre interfacce: ogni interfaccia dispone di una stampante virtuale

Linguaggio controller:

Prescribe IIe

Emulazioni:

PCL6/PCL5c incluso P/L, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), KC-GL (HP-7550A), PDF Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Sistemi operativi:

Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.2 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi su richiesta

Font/Barcode:

93 font scalabili per PCL/PostScript*, 8 font per Windows Vista*, 1 font Bitmap, 45 codici a barre (ad es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di checksum e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre sono disponibili come opzione)

Accounting integrato:

100 codici ID per l'addebito dell'output ai singoli dipartimenti

Consumabili

Toner-kit

TK-450 toner microfino da 15.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)

Capacità starter kit toner: 7.500 pagine (ISO/IEC 19752)

Gestione carta

PF-430 cassetto carta (massimo 4 unità):

250 fogli; 60-120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Lettera, Lettera R, Legale, Ledger, Personalizzato (da 140 x 210 mm a 297 x 432 mm)

PT-430 vassoio carta:

Vassoio uscita carta da 250 fogli, faccia in su

Memoria aggiuntiva:

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

Scheda CompactFlash®:

1 slot (fino a 4 GB) per la stampa di moduli, font, loghi e memorizzazione macro

USB Flash Memory:

1 Slot USB Host per il PDF direct printing

HD-5A:

40 GB per una facile gestione documentale e l'utilizzo delle funzioni avanzate e-MPS

Garanzia

Garanzia standard di 2 anni. KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 pagine A4 (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

KYO LIFE



870KLECS36A: estensione garanzia on-site a 3 anni
870KLECS60A: estensione garanzia on-site a 5 anni

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

