

STABILMENTE **E**RGONOMICO



- **Pos touch screen** ideale per uso intensivo nelle attività al dettaglio, nell'hospitality, nel controllo industriale e in molti altri ambiti.
- **La solida base e le misure compatte** danno migliore stabilità alla struttura facilitandone la regolazione manuale per ottenere l'inclinazione desiderata: da 80° fino a 20°

Flessibile, affidabile e resistente:
sono queste le basi sulle quali è stato sviluppato RA POS 15

Touch Screen 5 wire resistivo



Interfacce



Movimento inclinazione schermo



OPZIONI



Display LCD 220A • monofacciale o bifacciale 2 righe per 20 caratteri alfanumerici, colore nero



Modulo Wi-Fi

Monitor

- ▶ Dimensione : 15" TFT
- ▶ Risoluzione: 1024x768 color LCD
- ▶ Angolo di visualizzazione: orizzontale $\pm 80^\circ$ o 160° totale, verticale $\pm 80^\circ$ o 160° totale

Tecnologia Touch

- ▶ Touch Screen 5 wire resistivo

CPU

- ▶ Intel Atom N2600 Dual Core 1.6GHz

Memoria di massa

- ▶ 16G SSD

Memoria RAM

- ▶ 2GB DDR3

Interfacce I/O

- ▶ 1 x 10/100/1000M LAN
- ▶ 2 x USB 2.0 ports
- ▶ 2 x RJ45 RS-232 COM ports
- ▶ 2 Audio I/O ports (Line-in, MIC and Line-out)

Audio

- ▶ Scheda audio integrata

Sistema Operativo

- ▶ Compatibile: Windows XP/7 32-bit and -64 bit, POSReady 2009, POSReady 7, Linux etc

Opzioni

- ▶ Modulo Wi-Fi
- ▶ Display cliente

Alimentatore

- ▶ Esterno DC 12V, 36W, 3A

Temperature

- ▶ Funzionamento: $0^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$
- ▶ Stoccaggio: $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$

Dimensioni

- ▶ Larghezza 355mm,
- ▶ altezza a 80° 325mm,
- ▶ altezza a 20° 245mm