

# EJ 1000 USB

## RESTYLING AND INNOVATION



DESIGN AND TECHNOLOGY  
AT YOUR SERVICE

 **VIS** elettronica

# EJ 1000 USB

## Specifiche Base

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Reparti</b>             | 8 programmabili (default di tastiera 6)   |
| <b>PLU</b>                 | 250 programmabili   |
| <b>Gruppi</b>              | 5 programmabili   |
| <b>Operatori</b>           | 8   |
| <b>Valute Estere</b>       | 4   |
| <b>Aliquote IVA</b>        | 4 programmabili + 1 esente  |
| <b>Movimenti Contabili</b> | Prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto  |
| <b>Pagamenti</b>           | 10 tender (credito, assegno, buoni, 4 valute estere, contante, ...)<br>10 subtender programmabili   |
| <b>Funzioni generali</b>   | sconti percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio e datario automatico, macro da tastiera |
| <b>Grafica</b>             | scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly  |
| <b>Cassetto</b>            | controllo automatico 6 V DC   |
| <b>Driver</b>              | driver di collegamento DOS, Windows, OlePOS   |
| <b>Collegabilità</b>       | USB a PC, seriale a lettori di codici a barre, bilancia   |

## SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE A BATTERIA

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Tempo di ricarica</b>                           | 8 ore                |
| <b>Funzione in STAND-BY</b>                        | circa 40 ore         |
| <b>Funzionamento in esercizio stampa scontrini</b> | circa 1000 scontrini |

## Specifiche Tecniche e di Stampa

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Tastiera</b>              | Compatta: 32 tasti programmabili. Assegnazione libera delle funzioni ai tasti   |
| <b>Display Operatore</b>     | LCD alfanumerico retroilluminato<br>1 riga da 16 caratteri  |
| <b>Display Cliente</b>       | LCD alfanumerico retroilluminato<br>1 riga da 16 caratteri  |
| <b>Risoluzione di Stampa</b> | termica 8 dots/mm   |
| <b>Velocità di Stampa</b>    | 65 mm/sec   |
| <b>Caricamento Carta</b>     | Easy Loading  |
| <b>Rotolo</b>                | 58 mm (24 caratteri)<br>Ø max 60 mm   |
| <b>Giornale Elettronico</b>  | Tipo MMC  |
| <b>Connessioni</b>           | 1 porta USB per collegamento PC<br>1 porta seriale standard RS232 per collegamento lettore barcode e bilancia elettronica |
| <b>Alimentazione</b>         | 9 V DC con Adapter rete 220 V   |
| <b>Dimensioni</b>            | [L(300) x A(190) x P(230)] mm   |
| <b>Peso</b>                  | 1,4 kg  |



**VIS** elettronica

DITRON Srl

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy

tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552

www.ditron.net - ditron@ditron.net



UNI EN ISO 9001:2000  
num 9105.MICR

RIVENDITORE AUTORIZZATO